

●ユニファイ並目ねじ用 Unified coarse screw threads

単位 (Unit) : mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓc	精度 Limit	形状 Type	形状寸法 (mm) Dimensions							ラジアル数 Radial	油溝数 Oil groove	新モデル New Model
					L	ℓ	Ds	ℓn	Dn	K	ℓk			
47056	No2-56UNC	B	4	1	42	9	3	15	2.9	2.5	5	4	0	-
47057	No2-56UNC	P	4	1	42	9	3	15	2.9	2.5	5	4	0	-
47058	No4-40UNC	B	4	1	44	10	3	16	2.9	2.5	5	4	0	-
47059	No4-40UNC	P	4	1	44	10	3	16	2.9	2.5	5	4	0	-
47060	No6-32UNC	B	5	2	48	10	4	18	2.4	3.2	6	5	5	-
47061	No6-32UNC	P	5	2	48	10	4	18	2.4	3.2	6	5	5	-
47062	No8-32UNC	B	6	2	52	10	5	20	3	4	7	5	5	-
47063	No8-32UNC	P	6	2	52	10	5	20	3	4	7	5	5	-
47064	1/4-20UNC	B	6	2	62	10	6	24	4.6	4.5	7	5	5	-
47065	1/4-20UNC	P	6	2	62	10	6	24	4.6	4.5	7	5	5	-
47068	5/16-18UNC	B	7	3	70	18	6.1	30	5.9	5	8	6	6	-
47069	5/16-18UNC	P	7	3	70	18	6.1	30	5.9	5	8	6	6	-
47072	3/8-16UNC	B	7	3	75	21	7	35	6.8	5.5	8	6	6	-
47073	3/8-16UNC	P	7	3	75	21	7	35	6.8	5.5	8	6	6	-

●ユニファイ細目ねじ用 Unified fine screw threads

単位 (Unit) : mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓc	精度 Limit	形状 Type	形状寸法 (mm) Dimensions							ラジアル数 Radial	油溝数 Oil groove	新モデル New Model
					L	ℓ	Ds	ℓn	Dn	K	ℓk			
47066	1/4-28UNF	B	6	2	62	10	6	24	4.6	4.5	7	5	5	-
47067	1/4-28UNF	P	6	2	62	10	6	24	4.6	4.5	7	5	5	-
47070	5/16-24UNF	B	7	3	70	18	6.1	30	5.9	5	8	6	6	-
47071	5/16-24UNF	P	7	3	70	18	6.1	30	5.9	5	8	6	6	-
47074	3/8-24UNF	B	7	3	75	21	7	35	6.8	5.5	8	6	6	-
47075	3/8-24UNF	P	7	3	75	21	7	35	6.8	5.5	8	6	6	-

ロングダブルタフレット Double TAFLET, Long Shank

LT-W-TF

●メートルねじ用 Metric

Metric

単位 (Unit) : mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓc	精度 Limit	形状 Type	形状寸法 (mm) Dimensions							ラジアル数 Radial	油溝数 Oil groove	新モデル New Model
					L	ℓ	Ds	ℓn	Dn	K	ℓk			
47846	M3 x0.5	B	5	2	80	10	4	18	2.3	3.2	6	5	5	★
47849	M4 x0.7	B	6	2	80	10	5	20	3	4	7	5	5	★
47851	M5 x0.8	1C	6	2	100	10	5.5	30	3.9	4.5	7	5	5	★
47852	M5 x0.8	B	6	2	100	10	5.5	30	3.9	4.5	7	5	5	★
47854	M6 x1	1C	7	2	100	10	6	35	4.6	4.5	7	5	5	★
47855	M6 x1	B	7	2	100	10	6	35	4.6	4.5	7	5	5	★
47857	M8 x1.25	1C	7	2	100	18	6.2	40	6	5	8	6	6	★
47858	M8 x1.25	B	7	2	100	18	6.2	40	6	5	8	6	6	★
47861	M10 x1.5	1C	7	2	100	19	7	40	6.8	5.5	8	8	8	★
47862	M10 x1.5	B	7	2	100	19	7	40	6.8	5.5	8	8	8	★
47864	M10 x1.25	1C	7	2	100	19	7	40	6.8	5.5	8	8	8	★
47865	M10 x1.25	B	7	2	100	19	7	40	6.8	5.5	8	8	8	★
47868	M12 x1.75	1C	10	2	120	23	8.5	50	8.3	6.5	9	8	8	★
47869	M12 x1.75	B	10	2	120	23	8.5	50	8.3	6.5	9	8	8	★
47871	M12 x1.5	1C	10	2	120	23	8.5	50	8.3	6.5	9	8	8	★
47872	M12 x1.5	B	10	2	120	23	8.5	50	8.3	6.5	9	8	8	★
47874	M12 x1.25	1C	12	2	120	23	8.5	50	8.3	6.5	9	8	8	★
47875	M12 x1.25	B	12	2	120	23	8.5	50	8.3	6.5	9	8	8	★

・精度欄の は2級めねじ相当適応の推奨精度です。
 ・★の新モデルは2020年秋発売予定。

・ The recommended tap limit in corresponds to JIS Class 2 internal thread standard.
 ・ New model of ★ will be released in the fall of 2020.

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	冷間圧延鋼板	構造用合金鋼	ステンレス鋼	アルミニウム	アルミダイカスト	亜鉛ダイカスト	銅	黄銅	黄銅铸件
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Cold Rolled Sheet Steels	Structural Alloy Steels	Stainless Steels	Aluminum	Aluminum Diecasting	Zinc Diecasting	Copper	Brass	Brass Casting
S10C S20C	S22C S40C	S45C	SPC SPH	SCM SNCN	SUS	AL	AC ADC	ZDC	CU	BS	BSC
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

TANOI 株式会社 田野井製作所

- 営業部 関東エリア 〒349-0226 埼玉県白岡市岡泉953 TEL: 0480-92-7011 FAX: 0480-92-4441
- 営業部 東北エリア 〒989-0537 宮城県刈田郡七ヶ宿町字萩崎15番1号 TEL: 0224-37-2075 FAX: 0224-37-2213
- 営業部 中部エリア 〒460-0013 愛知県名古屋市中区上り津1丁目5番5号 TEL: 052-322-4001 FAX: 052-322-4003
- 営業部 西部エリア 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町2丁目12番3号 TEL: 082-230-5340 FAX: 082-230-6120
- 埼玉工場 〒349-0226 埼玉県白岡市岡泉953 TEL: 0480-92-1731 FAX: 0480-92-4441
- 株式会社ミヤギタノイ 〒989-0537 宮城県刈田郡七ヶ宿町字萩崎15番1号 TEL: 0224-37-2211 FAX: 0224-37-2213